

仕様書

機種名	品名	数量
ハーベスタ	最大の枝払い径：400mm以上 最大の造材径：400mm以上 丸太送り装置はクローラ又はローラ式であること	1台
ベースマシン	0.50m ³ 級バックホウ 後方小旋回油圧ショベル 機械質量 13,000～14,000kg 全幅 2,400～2,500mm 林業仕様機 (林業仕様機) { キャブガード（前面上下） 枯葉侵入防止メッシュカバー 強化型上部本体アンダーカバー 強化型下部本体アンダーカバー 消火器 後方確認カメラ カウンタウエイト ブームフットカバー INDr防塵極低騒音仕様 ROPSキャブ/3面ガード/2ライト H&P（ハーベスタ & プロセッサ）配管 標準ブーム/アーム 0.5m ³ バケット 500mm等高シュー+ゴムパッド ドーザーブレード（2490mm幅） マルチコントロール サスペンションシート マフラーテールパイプカバー 枯葉積雪ガード、キャブ前工具箱 本体大型右前ガード ブーム/アーム配管ガード フロントロールスクリーン	1台
参考	当組合の想定するハーベスタ・ベースマシン	
ハーベスタ	イワフジ工業(株) GPI140TCハーベスタ	1台
ベースマシン	コベルコ建機(株)油圧ショベル SK135SR-7F	1台